

HST-AU5240M 系列 人脸识别门禁考勤一体机

HST-AU5240M 系列人脸识别门禁考勤一体机是一款高性能、高可靠性的人脸识别类产品，依托深度学习算法，识别速度快、准确率更高，支持人脸识别（1:N）、卡片识别等多种验证方式，4.3 寸竖屏设计，壁挂式安装，支持人脸识别管控门禁电锁、办公人脸识别考勤，可应用于楼宇、企业、园区、工厂等各类室内外场所。



订货型号

HST-AU5240M
HST-AU5240MW

产品特性

- **屏幕参数：**4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 272*480；
- **摄像头参数：**采用宽动态 200 万双目摄像头，采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
- **认证方式：**支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用；
- **人脸识别：**采用深度学习算法，支持照片、视频防伪；1:N 人脸识别速度 < 0.2s，人脸验证准确率 ≥ 99%；人脸识别距离 0.3m-2m；
- **存储容量：**本地支持 500 人脸库、1000 张卡、15 万条事件记录；
- **认证结果语音自定义：**集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
- **读卡器模式：**支持通过私有韦根（W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
- **门禁计划模板：**支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭管理；
- **单机使用：**设备支持单机操作管理，支持本地添加人员信息、基础参数设置等；同时支持单机考勤设置，可单机进行部门配置、员工管理、考勤班次配置、考勤排班设置、考勤规则设置、并支持通过 U 盘导出考勤报表，查看考勤数据；
- **考勤班次：**支持普通班+工时班共 256 个班次；支持部门排班+个人排班共 128 个；支持 64 个考勤假日计划，可满足于企业，工厂等需求；
- **考勤结果显示可配：**
 - ✓ 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏

显示;

- ✓ 考勤认证界面可配置是否显示往期的考勤状况（认证界面显示一个月的考勤状况，支持翻页查看一年的考勤记录），方便人员关注近期考勤状态
- **WEB 管理：**设备支持手机或电脑 Web 管理，可进行人员管理、智能配置、门参数配置、考勤配置及考勤统计等操作，方便快捷；
- **平台管理：**设备支持接入海康互联云平台，实现门禁管理及考勤管理等

技术参数

型号	HST-AU5240M 系列
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统
显示屏	4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，272*480 分辨率
摄像头	200 万双目摄像头
存储容量	本地支持 500 人脸库、1000 张卡、15 万条事件记录
认证方式	人脸、刷卡、密码及其组合认证
读卡类型	Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号
通讯方式	10M/100Mbps 自适应网口、WiFi（仅-W 型号支持）
物理接口	LAN*1、私有 Wiegand * 1(W27/W35、单向输出)、USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1
电源输入	DC 12V/1A（不带电源，需另配电源）
工作温度	-30℃~60℃
相对湿度	10%~90%（在不凝结水滴状态下）
使用环境	IP65，室内外环境
安装方式	壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）
设备尺寸	181.33mmx91.33mmx24.6mm
设备重量	净重 0.36kg 毛重 0.79kg

产品尺寸

